

JBL

PROFESSIONAL

MPRO

200
SERIES

不折不扣
质量保证



MPRO
200



JBL 从事音箱设计和生产 50 多年，积累了无数丰富的经验，籍此推出的 MPro 200 系列音箱，更充分体现了 JBL 作为音箱权威地位，为客户提供的不只是音箱，而且是完整的音响方案，还有十足的信心和质量的保障。

特点：

JBL 第一款采用层流反射板技术的音箱系统。一个音箱系列包括了全音域音箱，超低音，返送。声音保镖保护电路，防止高音喇叭过载。通过 100 小时功率负载测试。经特别处理的纤维毡外箱，不但便利了固定安装的箱体维护，更是流动演出的最佳选择。



市场：

MPro 200 系列只有 4 个型号便体现出各种优化简练的组合。是 JBL 产品中性价比最高的系列之一，有助于音箱技术应用的普及和让更多不同经济条件的市场或地区也可享受世界名牌 JBL 美妙的声音效果。

技术：

频响范围宽阔，达到 21Hz-16kHz。采用 JBL 世界知名的 100dB 灵敏度单元，只需 500 瓦 (4 欧) 的功率，MPro 200 系列便可达到 134dB 的最高声压值，从而大大减少系统中音箱的数量。之所以很多世界级品牌的音箱也采用 JBL 单元，换而言之，在总造价上可省去了很多费用，如功放、线材、等等……。

MPro “卫星组合”的故事

MPro 200 系列(卫星组合)系统：

MP255S 型超低音喇叭内置“低通滤波器”可以将中高音隔离使需要的低音能量高度集中，令低音更结实有力。

因此，MP255S 超低音可以与 MP215 或 MP212 并联接到同一通道的功放上。

这是临时需要增加超低音，但又没有足够功放的情况下的权宜之法。

如果希望获得更佳的音质和控制，应该外加电子分频器和独立的功率放大器。

带 SS3BK 立柱的 MP255S 可以与 MP212、MP215 或 EON15 G2 安装在一起，以创造出完美的(卫星组合)系统。



不折不扣的 JBL 表现和质量



PROFESSIONAL



MP215 - 15英寸、两分频

用作一般多功能厅扩声系统的主音箱或舞台侧的补声。对于那些非以强劲节拍音乐为主的场地，例如多功能厅、酒吧、会所、卡拉 OK 大厅、VIP 大房间…… MP215足以胜任，亦可用于乐器的扩声。



MP212 - 12英寸、两分频

用作语言扩声系统的主音箱，或舞台侧、眺台底的补声。“多角度的”箱体外形，可以用作舞台返送监听、会议、歌唱和轻音乐。



MP225 - 双 15英寸、两分频

主要用于现场表演以及强劲节拍跳舞音乐的重放。MP225的双 15英寸构造可以加强低音的力度感和空间感，在要求一般使用的场合，可以不增加超低音扬声器。

MP255S - 双 15英寸、含低通滤波器的超低音扬声器

它增强了低频的功率，扩展您的表演效果。双 15 英寸含低通滤波器设计，将能量集中在需要“冲击感”和大功率低音区域。双 Neutrik NL-4 输入连接端子确保良好的接触点和环路功能。安装于箱体后面的四个重负载滑轮使搬运变得轻而易举。主要应用于中小型 DISCO、卡拉 OK 大厅以及多功能场所。



追求至高的性价比
决不以牺牲质量为代价



MPRO 200 系列技术指标

MP212

频率范围(-10dB): 50Hz - 16kHz
 灵敏度(1瓦/1米): 99dB
 喇叭阻抗(典型值): 8欧姆
 额定最大声压级@1米: 129dB
 负载功率*: 250w(平均值), 1000w(峰值)
 喇叭单元: 低音: JBL M112-8 高音: JBL 2412H
 尺寸(高x宽x厚): 610mm x 404mm x 348mm
 净重: 20.2kg

MP215

频率范围(-10dB): 45Hz - 16kHz
 灵敏度(1瓦/1米): 99dB
 喇叭阻抗(典型值): 8欧姆
 额定最大声压级@1米: 129dB
 负载功率*: 250w(平均值), 1000w(峰值)
 喇叭单元: 低音: JBL M115-8A 高音: JBL 2412H
 尺寸(高x宽x厚): 709mm x 466mm x 347mm
 净重: 22.2kg

★“功率”和“峰值功率”的测定是采用 IEC 标准经滤波的波峰噪声且当峰值因子为 6dB 时, 样品在 100小时的加电功率测试中得到的平均功率和峰值功率。

注: 工厂保留修改技术指标的权利, 不需作预先通告。

MP225

频率范围(-10dB): 32Hz - 16kHz
 灵敏度(1瓦/1米): 101dB
 喇叭阻抗(典型值): 4欧姆
 额定最大声压级@1米: 134dB
 负载功率*: 500w(平均值), 2000w(峰值)
 喇叭单元: 低音: 2xJBL M115-8A 高音: JBL 2412H
 尺寸(高x宽x厚): 1163mm x 465mm x 513mm
 净重: 45.1kg

MP255S

频率范围(-10dB): 32Hz - 180Hz
 灵敏度(1瓦/1米): 102dB 声压级
 喇叭阻抗(典型值): 4欧姆
 额定最大声压级@1米: 135dB
 负载功率*: 500w(平均值), 2000w(峰值)
 喇叭单元: 低音: 2xJBL M115-8A
 尺寸(高x宽x厚): 950mm x 527mm x 940mm
 净重: 52.2kg

保障您的权益

用户在选购 JBL 产品时, 请检查保修卡上有没有 [兆信防伪标志]。切勿因小失大, 失去了维修保养的服务。假货、水货的质量没有保证, 会严重影响整个音响系统的质量。



中国大陆、港、澳总代理

ACE

安恒利(国际)有限公司

香港总公司及展厅:
 香港新界葵涌货柜码头路
 77-81号丰裕中心11楼
 电话: (852) 2942 2100
 传真: (852) 2424 0788
 网址: <http://www.acehk.com>

北京维修及技术支援中心:
 北京市西城区新街口外大街28号
 邮编: 100088
 电话: (010) 8205 3355
 传真: (010) 8205 0196
 E-Mail: info@acebj.com

上海维修及技术支援中心:
 上海市平凉路716号3楼
 邮编: 200082
 电话: (021) 5521 1510
 传真: (021) 6589 7112
 E-Mail: sacek@online.sh.cn

广州维修及技术支援中心:
 广州市东山区大沙头三马路1号4楼
 邮编: 510100
 电话: (020) 8386 3535 8386 3598
 传真: (020) 8386 3550
 E-Mail: acegz@acegz.com